

BOQUILLA PARA SOPLETES DE INYECTOR DE 2 ASIENTOS PARA SOPLETES 1502/1503

BOQUILLA DE CORTE 1502



Para soplete X 532 y aditamento de corte X 21 N°:0766108

Boquilla (86,7 mm) para corte general con 6 canales de precalentamiento.

Con 6 canales de precalentamiento.

Código	N°	Rango mm (")	Acetileno		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
0769868	2	0-3 (0-1/8)	0,3-0,5(4-7)	0,1-0,2	2,0-3,0(30-40)	0,5-0,8
0769869	3	3-10 (1/8-1/2)	0,3-0,5(4-7)	0,2-0,3	1,5-3,0(20-40)	1,0-1,8
0769870	4	10-16 (1/2)	0,3-0,5(4-7)	0,2-0,4	2,0-3,0(30-40)	1,8-2,4
0769871	6	16-25 (1/2-1)	0,3-0,5(4-7)	0,4-0,5	2,0-3,0(30-40)	3,2-4,0
0769872	8	25-125 (1-5)	0,3-0,5(4-7)	0,4-0,7	2,0-3,0(30-40)	5,2-9,4
0769873	10	125-250 (5-10)	0,6-0,8(9-10)	0,7-1,3	2,5-5,5(40-80)	11,3-20,1
0769874	12	250-300 (10-12)	0,6-0,8(9-10)	1,2-1,6	4,0-6,0(60-90)	22,3-26,0

BOQUILLA DE CORTE 1502 CROMADA CORTA



Para soplete X 532 y aditamento de corte X 21 N°:0766108.

Boquilla corta para corte en sitio poco accesible (63 mm) con 6 canales de precalentamiento, cromada para reflejar el calor y alargar su vida útil.

Código	Rango mm (")	Acetileno		Oxígeno	
		Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
14001650	3-10 (1/8-1/2)	0,3(4)	0,3	2,5-3,5(36-51)	1,6-2,0
14001651	10-25 (1/2-1)	0,3(4)	0,4	3,0-4,0(43,5-58)	2,8-3,5
14001652	25-40 (1-1,5)	0,3(4)	0,6	3,5-4,5(51-65)	4,5-5,3
14001653	40-60 (1-2)	0,3(4)	0,7	4,5-5,0(65-73)	6,5-8,0
14001654	60-100 (2-4)	0,3(4)	0,8	4,5-5,5(65-80)	10,0-13,0
14001655	100-200 (4-7)	0,8(12)	1	5,0-6,0(72,5-87)	15,0-19,0
14001656	200-300 (7-12)	0,8(12)	1,5	7,0-8,0(101-116)	24,0-28,0



BOQUILLA 1502 CURVA PARA RANURADO



Para soplete X 532 y aditamento de corte X 21 N°:0766108.

Boquilla curva para remover soldadura / ranurado, con patinete de carbono anti desgaste, cromada para alargar su vida útil.

Código	Boquilla	Ancho A: mm (")	Profundidad B: mm (")	Acetileno		Oxígeno	
				Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
0768816	N°1	6-8 (1/4"-5/16")	3-9 (1/8"-3/8")	1(10)	1,1	4-5(60-72)	4-4,7
0768817	N°2	8-11(5/16"-1/2")	6-11(1/4-1/2")	1(10)	1,3	5-6(72-90)	6,3-7,3
0769005	N°3	9-12 (3/8"-1/2")	9-12(3/8"-1/2")	1(10)	1,5	6-8(90-120)	9,3-10,9





BOQUILLA 1502 RECTA PARA RANURADO



Para soplete X 532 y aditamento de corte X 21.

Boquilla (85 mm) con 16 canales de precalentamiento para una buena definición de corte, cromada para durar más.

Código	Boquilla	Ancho A: mm (")	Profundidad B: mm (")	Acetileno		Oxígeno	
				Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
14072937	N°1	6-8 (1/4"-5/16")	3-9 (1/8"-3/8")	1(10)	1,1	4-5(60-72)	4-4,7
14072938	N°2	8-11(5/16"-1/2")	6-11(1/4-1/2")	1(10)	1,3	5-6(72-90)	6,3-7,3
14072939	N°3	9-12 (3/8"-1/2")	9-12(3/8"-1/2")	1(10)	1,5	6-8(90-120)	9,3-10,9



BOQUILLA DE CORTE 1503



Para soplete X 532 y aditamento de corte X 21

Boquilla cromada de 85,5 mm de largo, para corte general con 16 canales de precalentamiento.

Código	N°	Rango mm (")	Propano		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
0769875	2	0-5 (0-1/8)	0,15(2)	0,25	1-2(15-30)	1,3
0769876	3	5-9,5 (1/8-1/2)	0,15(2)	0,25	1-2(20-30)	1,6
0769877	4	9,5-16 (1/2)	0,15(2)	0,25	2-3(30-40)	2
0769878	6	16-25 (1/2-1)	0,15(2)	0,25	3-4(40-50)	3
0769879	8	25-50 (1-2)	0,15(2)	0,25	3-4(40-50)	5
0769880	10	50-75 (2-3)	0,15(2)	0,25	3-4(40-60)	7
0769881	12	75-150 (3-6)	0,15(2)	0,25	3-5(50-80)	14
0769882	14	150-200 (6-9)	0,15(2)	0,25	4-5(60-80)	20
0769883	16	200-300 (9-12)	0,15(2)	0,25	5-6(70-90)	24

BOQUILLA DE RANURADO PROPANO



Para soplete X 532 y aditamento de corte X 21.

Boquilla curva para remover soldadura / ranurado, con patinete de carbono anti desgaste.

Código	Descripción	Ancho mm (")	Profundidad mm (")
548901263800LA	Boquilla de ranurado Propano C 32 P N°1	7-8 (1/8)	3-7 (1/8)
548901263801	Boquilla de ranurado Propano C 32 P N°2	9-11 (1/8-1/2)	5-10 (1/8-1/2)

PARA SOPLETE DE INYECTOR VARIABLE CH 70D

BOQUILLA DE CORTE CH70D ACETILENO



Para soplete CH70. Boquilla compacta de 58mm, con cortina de precalentamiento para un corte de excelente definición sobre chapa delgada y hasta 4".

Código	Rango mm (")	Tamaño	Acetileno		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
L190101	0-3 (0-1/8)	7/10	0,2(3)	0.35	1,5(20)	1.2
L190102	3-15 (1/8-1)	10/10	0,2(3)	0.5	1,5-2,5(20-40)	1,4-3,5
L190103	15-40 (1-1.5)	15/10	0,2(3)	0.5	2-3.5/30-50	4.4-6.1
L190104	40-100 (1.5-4)	20/10	0,2(3)	0.75	2.5-4/40-60	10-12
L190105	100-200 (4-7.5)	25/10	0,2(3)	0.75	3.5-5/50-70	18-30
L190106	200-300 (7.5-12)	30/10	0,2(3)	0.75	5-7(70-100)	33-41

BOQUILLA DE CORTE CH70D PROPANO



Para soplete CH70. Boquilla compacta de 58mm, Con 12 canales de precalentamiento, idónea para desguace y demolición.

Código	Rango mm (")	Tamaño	Propano		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
L190109	0-4 (0-1/8)	7/10	0,3(4)	0,15	2,5(40)	1.5
L190110	4-12 (1/8-1/2)	10/10	0,3(4)	0,15	3(40)	2
L190111	10-70 (1/2-3)	15/10	0,5(8)	0,225	4,5-6(60-90)	5-7
L190112	60-100 (2-4)	20/10	0,6(9)	0,3	5,5-7(80-100)	8-14
L190113	150-200 (6-8)	25/10	0,8(11)	0,4	8-9(120-130)	25-32
L190114	200-300(8-12)	30/10	0,8(11)	0,4	9-10(130-140)	28-42

BOQUILLA PARA SOPLETE DE INYECTOR DE GRAN CAPACIDAD PRU

BOQUILLA DE CORTE PRU INTERIOR



Para soplete X501 P600. Boquilla (91 mm) robusta y duradera para demolición, corte de grandes espesores.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Propano		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
14001189	7 interior	300-400 (12-16)	0,5-0,7/7-10	1-1,25	8-9(120-130)	38-42
14001190	8 interior	400-500 (16-20)	0,5-0,7(7-10)	1-1,25	9-10(130-140)	50-56
14001634	8A interior	500-600 (20-24)	0,5-0,7(7-10)	1-1,25	10-12(140-170)	62-74
14001249	exterior	300-600 (12-24)				

BOQUILLA PARA SOPLETE DE INYECTOR DE GRAN CAPACIDAD RAFALE

BOQUILLA DE CORTE RAFALE PROPANO



Para soplete RAFALE. Boquilla (67.5 mm) idónea para acerías, demolición trabajo sobre grandes espesores.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Propano		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
L190401	20/10	60-100 (3-4)	0,6(9)	1-3	3-4(40-60)	10-12
L190402	25/10	80-160 (3-6)	0,7(10)	1-3	4-5(60-70)	18-30
L190403	30/10	140-220 (5-9)	0,7(10)	1-3	5-6(70-90)	33-40
L190404	35/10	200-280 (8-11)	0,7(10)	1-3	6-7(90-100)	45-60
L190405	40/10	260-340 (10-13)	0,7(10)	1-3	7-8(100-120)	50-70
L190406	45/10	320-400 (12-16)	0,8(10)	1-3	9-10(130-140)	80-120
L190407	50/10	380-460 (15-18)	1(10)	1-3	10-12(140-170)	100-160
L190408	55/10	440-520 (17-20)	1,2(20)	1-3	12(170)	140-220

BOQUILLA DE CORTE RAFALE GAS NATURAL



Para soplete RAFALE. Boquilla (67.5 mm) idónea para acerías, demolición trabajo sobre grandes espesores. Con 12 canales de precalentamiento.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Gas Natural		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
L190414	45/10	320-400 (12-16)	0,8(10)	1-3	9-10(130-140)	80-120
L190415	50/10	380-460 (15-18)	1(10)	1-3	10-12(140-170)	100-160
L190416	55/10	440-520 (17-20)	1,2(20)	1-3	12(170)	140-220