

BOQUILLAS PARA ADITAMENTO DE CORTE DE INYECTOR X 11


BOQUILLAS DE CORTE HA 411



Para soplete X 11. Boquilla compacta (44 mm) de cobre telurio, duradera con 6 canales de precalentamiento. Superficie del canal de corte con efecto pulido para un flujo laminar.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Acetileno		Oxígeno		Velocidad de Corte (mm/min)
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	
0768826	Nº1	1-3 (1/8")	0,2-1(3-15)	0,1-0,2	1,5(20)	0,2-0,3	1200-600
0768827	Nº2	3-8 (1/8-5/16")	0,2-1(3-15)	0,1-0,2	1,5-2,0(20-30)	0,5-0,6	600-500
0768828	Nº3	8-20 (5/16-1")	0,2-1(3-15)	0,3	3,0-4,0(40-60)	1,6-2,0	500-320
0768829	Nº4	20-50 (1-2")	0,2-1(3-15)	0,3	4,0-4,5(60-70)	3,8-4,2	320-200
0768830	Nº5	50-100 (2-4")	0,2-1(3-15)	0,3-0,5	3,0-6,5(40-90)	5,0-9,8	200-150

BOQUILLAS HP 433




Para soplete X 11, boquilla de corte con propano compacta (44mm) y duradera, doble cromado para un mejor disipación del calor. 10 canales de precalentamiento para un corte de buena definición. Superficie del canal de corte con efecto pulido para un flujo laminar.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Propano		Oxígeno		Velocidad de Corte
			Presión	Caudal	Presión	Caudal	
0769075	Nº1	1-3 (1/8")	0,2-1(3-15)	0,1	2(30)	0,2-0,8	425
0769076	Nº2	3-8 (1/8-5/16")	0,2-1(3-15)	0,1-0,2	1,5-3,0(20-40)	1,0-1,4	485-360
0769077	Nº3	8-20 (1/2-1")	0,2-1(3-15)	0,2	2,0-4,0(30-60)	1,7-3,0	380-265
0769078	Nº4	20-50 (1-2")	0,2-1(3-15)	0,2	2,5-5,0(40-70)	3,6-6,0	310-215

BOQUILLA PARA SOPLETE DE INYECTOR SIDER 7

BOQUILLA DE CORTE AC



Para soplete Sider 7 y aditamento de corte X 11 „0767761“. Boquilla (62 mm) para corte común, con 6 canales de precalentamiento, en dos piezas para una fácil limpieza y cromada para durar más.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Acetileno		Oxígeno	
			Presión	Caudal	Presión	Caudal
0769250	00AC	5-10 (1/8-1/2")	0,2(3)	0,5	2-3(30-45)	1-1,5
0769251	0AC	10-15 (1/2")	0,2(3)	0,5	2-3(29-44)	1-2
0769252	1AC	15-25 (1/2-1")	0,2(3)	0,5	2-4(29-58)	2-4
0769253	2AC	25-50 (1-2")	0,3(5)	0,5	3-4(44-58)	3-7
0769254	3AC	50-100 (2-4")	0,3(5)	0,75	4-5,5(58-79)	6-10
0769255	4AC	100-175 (4-7")	0,4(6)	0,75	4-5,5(58-79)	8-20
0769256	5AC	175-250 (7-10")	0,4(6)	0,75	5-6(73-87)	16-32
0769257	6AC	250-300 (10-12")	0,5(8)	0,75	6-7(87-102)	26-45

BOQUILLA DE CORTE 6290 NX



Para soplete Sider 7 y X501 NX/NFF y aditamento de corte X 11 „0767762“.

Boquilla (57 mm) para corte común, con 12 canales de precalentamiento, cromada para durar más.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Propano		Oxígeno	
			Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)	Presión bar(psi)	Caudal (m³/h)
0769207	NX-000	2-5 (1/8")	0,5(8)	0,2	1-2(15-30)	1,5-2,0
0769208	NX-00	5-10 (1/8-1/2")	0,5(8)	0,2	1,5-2,0(22-29)	2,0-3,0
0769209	NX-0	10-15 (1/2")	0,5(8)	0,35	2,0-3,0(29-44)	3,0-3,5
0769210	NX-1	15-25 (1/2-1")	0,5(8)	0,4	2,5-3,5(36-51)	3,5-4,5
0769211	NX-2	25-50 (1-2")	0,5(8)	0,4	3,5-4,0(51-58)	4,0-4,8
0769212	NX-3	50-75 (2-3")	0,5(8)	0,4	3,0-4,5(44-66)	5,0-6,5
0769213	NX-4	75-150 (3-6")	0,5(8)	0,5	3,5-5,5(51-80)	6,5-9,5
0769214	NX-5	150-200 (6-8")	0,5(8)	0,6	4,5-5,5(65-80)	10,0-14,0
0769215	NX-6	200-300 (8-12")	0,5(8)	0,7	5,5-6,5(80-94)	15,0-19,0

BOQUILLA DE CORTE 6290 NFF



Para soplete Sider 7 y X501 NX/NFF y aditamento de corte X 11 „0767762“. Boquilla (57 mm) para desguace y corte de metal oxidado, galvanizado, pintado. Con 18 canales de precalentamiento y cromada para reflejar el calor.

Código	Boquilla	Rango mm (")	Acetileno		Oxígeno	
			Presión	Caudal	Presión	Caudal
0769201	NFF-1	6-25 (1/8-1")	0,5(8)	0,4	2,5-3,5(35-50)	3,5-4,5
0769202	NFF-2	25-50 (1-2")	0,5(8)	0,4	3-4(40-60)	4,0-4,8
0769203	NFF-3	50-75 (2-3")	0,5(8)	0,4	3-4,5(40-65)	5,0-6,5
0769204	NFF-4	75-150 (3-6")	0,5(8)	0,5	3,5-5,5(50-80)	6,5-9,5
0769205	NFF-5	150-200 (6-8")	0,5(8)	0,6	4,5-5,5(65-80)	10,0-14,0
0769206	NFF-6	200-300 (8-12")	0,5(8)	0,7	5-6,5(70-95)	15,0-19,0