

SOPLETE DE CORTE X 511 DIAMOND

El X 511 Diamond es un soplete de corte robusto, de alta presión con mezcla en la boquilla para una seguridad máxima del usuario en corte con oxígeno y todo tipo de gases combustibles.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Su mango oval permite un buen agarre y su balanceo perfecto cortes de buena precisión y calidad.
- Su sistema progresivo de oxígeno de corte facilita el arranque en chapa (perforación), remover soldaduras, corte de remache, pernos o corte precisos.
- Sus válvulas de ajuste ubicadas para facilitar el control de la llama y operaciones más seguras están equipadas con vástagos de acero inoxidable pulidos para una estanqueidad siempre perfecta.
- Sus 3 tubos gruesos de acero inoxidable alineados para una mayor visibilidad y sus cuerpos de bronce de primera calidad hace del X 511 el soplete perfecto cuando se busca una herramienta robusta, duradera y de alta calidad.
- Está fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172

APLICACIONES:

- Tiene una capacidad de corte hasta 500mm (20") y es el soplete de corte idóneo para talleres de metal mecánica, minería, obras públicas, industrias pesadas, versiones largas para demolición e industrias siderúrgicas.
- Dispone para adaptarse a todo tipo de aplicación una gran variedad de boquillas tricónicas para remover soldadura, cortar galvanizados, cortar remaches o pernos, boquillas sencillas de alta velocidad o incansables como las boquillas COOLEX® (ver página 92).



SOPLETE DE CORTE X 511 BOQUILLA C.I. / MAÇARICOS DE CORTE X 511 BICO C.I.

	Código	Largo mm (")	Angulo de Cabeza	Conexión
	0767502	470mm (18.5")	90°	9/16"
	0767504	470mm (18.5")	75°	9/16"
	0767688	470mm (18.5")	90°	G1/4~3/8"izq
	0766172	470mm (18.5")	90°	G3/8-G3/8izq
	0767690	470mm (18.5")	75°	G3/8-G3/8izq
	0767689	470mm (18.5")	75°	G1/4~3/8"izq
	0763391	470mm (18.5")	180°	G1/4~3/8"izq
	0767691	855mm (37")	90°	G1/4~3/8"izq
	0767506	855mm (37")	90°	G3/8-G3/8izq
	0767693	855mm (37")	75°	G1/4~3/8"izq
	0767694	855mm (37")	180°	G1/4~3/8"izq
	0767696	1080mm (42.5")	75°	G3/8-G3/8izq
	0767513	1155mm (45.5")	90°	9/16"
	0767524	1155mm (45.5")	90°	G1/4~3/8"izq
	0767525	1155mm (45.5")	75°	G1/4-G3/8izq
	0767698	1155mm (45.5")	180°	G1/4~3/8"IZQ
	0764608	1550mm (61")	0°	G1/4~3/8"IZQ
	0766178	1550mm (61")	90°	G3/8"

SOPLETE DE CORTE X 511 BOQUILLA G1 / MAÇARICO DE CORTE X 511 BICO G1

	Código	Descripción	Largo mm (")	Angulo	Conexión de la cabeza
	A130520	Versión compacta	370 mm (14.5")	90°	M16x1.5
	A130511	con boquilla de acetileno	470 mm (18.5")	90°	M16x1.5
	A130513	con boquilla de acetileno	470 mm (18.5")	90°	M16x1.5
	A130522		470 mm (18.5")	90°	M16x1.5
	A130526		900 mm (35.4")	75°	M16x1.5
	A130518		1115 mm (44")	75°	M16x1.5
	A130527		1600 mm (63")	75°	M16x1.5