SOPLETES JETSOUD

El Jetsoud es un soplete de soldar de inyector variable, Se suministra con estrella llave y 6 puntas para las diferentes potencias y espesores de trabajo.

VENTAJAS

- El soplete Jetsoud es de inyector variable, lo que permite su uso con Oxígeno y cualquier gas combustible (acetileno, thermolene, propano, butano, gas natural, hidrógeno…). La regulación micrométrica del Oxígeno permite ajustar todo tipo de llama según el material/espesor por trabajar.
- De peso ligero (270 a 310 gramos según versiones), su mango ergonómico y sus válvulas de ajuste fino, idóneamente ubicadas para facilitar los ajustes, permite un trabajo preciso, reduciendo los movimientos de muñeca y el cansancio del operario.
- De diseño europeo, esta fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 y cumple los requisitos de la exigente norma vigente para los sopletes las ISO 5172.

APLICACIONES

- Soplete ideal para soldadura de circuito de aire acondicionado o de gas, reparación de automóviles, chapistería, intercambiadores de calor, baterías, sillería y todas las aplicaciones donde se necesita aportar rápidamente calor con poco espacio para maniobrar.

SOPLETE JETSOUD

Código	Tipo	Gas	Presión O_2	Presión Gas	Conexión
0767789	Jetsoud O	Acetileno	1-2 (15-30)	0.3-0.5 (3-7)	Manguera de 6mm (1/4“)
0767788	Jetsoud OT	Acetileno	1-2 (15-30)	0.3-0.5 (3-7)	Manguera de 6mm (1/4“)
0764572	Jetsoud SI*	Acetileno	1-2 (15-30)	0.3-0.5 (3-7)	Manguera de 6mm (1/4“)
0767919	Jetsoud O	Acetileno	1-2 (15-30)	0.3-0.5 (3-7)	G 1/4“ der - G 1/4“ izq
0767920	Jetsoud O	Propano	1-2 (15-30)	0.3-0.5 (3-7)	G 1/4“ der - G 1/4“ izq

* Versión con válvula anti retroceso de llama integrada en el mango

PIEZAS DE RECAMBIO

Código	Descripción
L192111	Juego de 6 puntas N°0 Acetileno
L192112	Juego de 6 puntas N°0 Propano

Rango (mm)	Consumo boquilla (l/h)	Presiones Bar (Psi)		
		Oxígeno	Acetileno	Propano*
0,4 - 0,5	40	1-1.5 (15-22)	0.2-0.5 (3-7)	
0,6	63			0.1-0.4 (2-6)
1,5	160			0.1-0.4 (2-6)
2,5	250			0.1-0.4 (2-6)
3	315			0.1-0.4 (2-6)
4	400			0.1-0.4 (2-6)
5	500			

* Con propano, puntas disponibles del 63 a 400 l/h

PUNTA MULTIDARDO

Ubicación canales de la boquilla

Código	Gas	Caudal
L191237	Acetileno	400 l/h

DATOS RENDIMIENTO DE BOQUILLA

Presión Oxígeno Bar (Psi)	Presión Acetileno Bar (Psi)	Caudal Oxígeno (m^3/h)	Caudal Acetileno (m^3/h)
2.5 (36)	0.5 (7)	0,44	0,4

LANZA DOBLE FLEXIBLE JETSOUD OT

Lanza doble para producción en serie de por ejemplo, intercambiadores de calor, dispositivos de aire acondicionado, refrigeradores, baterías. Se suministra sin boquillas (puntas), a escoger en esta misma pagina, según el espesor a soldar.

Código	Descripción
9429810	Lanza doble sin puntas

LANZA FLEXIBLE JETSOUD OT

Código	Descripción	Caudal
22290270	Lanza Jetsoud	150 l
22290271	Lanza Jetsoud	250 l
22290272	Lanza Jetsoud	315 l
22290273	Lanza Jetsoud	400 l
22290274	Lanza Jetsoud	500 l