

X 11 ORIGINAL

EL X 11 ORIGINAL SOPLETE COMPACTO, MIXTO, DE INYECTOR PARA SOLDAR, CALENTAR Y CORTAR CON ACETILENO O PROPANO



VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Las lanzas de soldar simple, doble, flexible o de cobre telurio forjado y cromado son extremadamente duradera y ofrecen una llama de una perfecta definición.
- El X 11 tiene un inyector de gran fiabilidad y flexibilidad, con ajustar entre 1 y 4 bar de O₂ (15 a 60 psi) y 0,1 y 0,8 bar de acetileno (1.5 a 10psi), le dará una llama perfecta. La presión nominal aconsejada es de 2,5 bar de O₂ (36psi) y 0,5 bar de acetileno (7psi) para todas la lanzas salvo la de 2500 litros que necesitaran 0,6 a 0,8 bar de acetileno (9-10 psi)
- El sistema permite soldar desde la chapa más fina hasta ½" (12,5mm) de espesor, cortar hasta 4" (100 mm) y calentar hasta 2500 l/h con acetileno o propano.
- El estribo de conexión rápida permite un cambio cómodo, sin herramientas ni desgaste de las lanzas y aditamento de corte.
- Sus válvulas de ajuste estratégicamente ubicadas permiten un ajuste fácil durante la operación de la llama de soldadura/corte.
- El X 11 es uno de los sopletes más imitado del mundo; En GCE, fabricamos el original bajo sistema de calidad ISO 9000 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172.

APLICACIONES:

- Soplete ideal para servicios de mantenimiento, soldadura de tuberías, reparación de automóviles, chapistería y artesanos que buscan un soplete de calidad y de gran fiabilidad.

MANGO X 11 ERGONOMICO



Código	Descripción
0763605	Mango X 11 ergonómico (con BV12 y estribo)
0764680	Mango X 11 ergonómico G1/4" (sin tuerca ni estribo)

LANZA DE SOLDAR X 11 / LANÇA SOLDAR X 11



Código	Descripción	Caudal Nominal Vazão	Presión oxígeno bar(psi)	Presión acetileno bar(psi)	Espesor (mm)
9430540	Lanza X 11 N°0	40 l	2.5/36	Entre 0.1 y 0.8 bar (1.5 - 10psi)	0.2-0.5
9431640	Lanza X 11 N°1	80 l	-	-	0.5-1.0
9390440P	Lanza X 11 N°2	160 l	-	-	1.0-2.0
9389890P	Lanza X 11 N°2E	230 l	-	-	1.5-3.0
9390460P	Lanza X 11 N°3	315 l	-	-	2.0-4.0
9389900P	Lanza X 11 N°3E	400 l	-	-	3.5-5.0
9390480P	Lanza X 11 N°4	500 l	-	-	4.0-6.0
9389910P	Lanza X 11 N°E4A	650 l	-	-	5.0-7.0
9389380P	Lanza X 11 N°5	800 l	-	-	6.0-9.0
9389390P	Lanza X 11 N°5E	1000 l	-	-	8.0-12.0
9389400P	Lanza X 11 N°6	1250 l	-	-	9.0-14.0
9389410	Lanza X 11 N°7A	2500 l	-	0,6 - 08 bar (9-10 psi)	15 -25

LANZA FLEXIBLE X 11 / LANÇA FLEXIVEL X 11



Código	Descripción	Caudal Vazão	Presión oxígeno bar(psi)	Presión acetileno bar(psi)	Espesor (mm)
9390590	Lanza flexible X 11 N°1 80 l	80 l	2.5/36	0.2 - 0.6 bar/ 3-9 psi	0.5-1.0
9390600	Lanza flexible X 11 N°2 160 l	160 l	-	-	1.0-2.0
9390610	Lanza flexible X 11 N°3 315 l	315 l	-	-	2.0-4.0
9390620	Lanza flexible X 11 N°4 500 l	500 l	-	-	4.0-6.0

LANZA DE SOLDAR X 11 DOBLE FLEXIBLE/ LANÇA SOLDAR X 11 DOPLU FLEXIVEL



Código	Descripción	Caudal Nominal Vazão	Presión oxígeno bar(psi)	Presión acetileno bar(psi)	Espesor (mm)
0767552	Lanza de soldar Doble X 11	160 l	2.5/36	0.1-0.8/1.5-11	1.0-2.0