

Unidad de cambio y control para paneles de regulación



Unidad de cambio y control para el cambio automático de paneles de regulación. Un continuo abastecimiento de gas garantiza una producción sin interrupciones y óptimos resultados.

Ventajas

- funcionamiento inteligente – tras una parada de emergencia la unidad abre el por último elegido suministro de gas
- libre elección del lado de consumo
- compatible con los paneles de regulación de WITT
- rápido y fácil montaje mural
- vaciado óptimo de las botellas de gas
- alarma acústica y luminosa
- indicación de estado mediante teclas luminosas y pantalla
- integrada parada de emergencia
- apto para trabajar con accesorios homologados EEx

Uso

- para un cambio automático de paneles de regulación garantizando así un suministro de gas ininterrumpido
- apto para dar entrada a un abastecimiento de reserva / back-up en instalaciones con mezcladores de gas de WITT

Funcionamiento

- por medio de ajustables valores de límite se realiza a través de dos válvulas solenoides el cambio automático entre los dos conectadas bloques o botellas

Opciones

- bocina adicional
- alarma luminosa

Normas/Reglas de construcción

Empresa certificada según ISO 9001:2000 e ISO 14001

Datos técnicos

Ref.-N°	
Tensión	230 V AC, 24 V DC
Toma de corriente	0,4 A
Caja	policarbonato (plástico)
Protección IP	IP65
Medidas	
Alto	aprox. 310 mm
Ancho	aprox. 330 mm
Fondo	aprox. 175 mm
Peso	aprox. 3,0 kg